



ENREGIS[®]
Water Management

ENREGIS/X-Profi

Professionelle spildevandspumper



- › effektiv
- › lang levetid
- › høj kvalitet

Water
Innovation
MADE
IN GERMANY[®]



ENREGIS/X-Profi

EWP - Afvandingspumpe til let forurenset vand og VSP - Vortex spildevandspumpe med forsænket rotorhjul



H_{\max} (m) 7 - 10
 Q_{\max} (m³/h) 9 - 13,5
Power (KW) 0,25 - 0,45

ANVENDELSESOMRÅDER

- UDPUMPNING AF REGNVAND, PERKOLAT FRA NEDLØBSBRØNDE ELLER OPSAMLINGSTANKE
- UDTAGNING AF SPILDEVANDSOPSAMLINGSTANKE TIL VANDING AF GRØNTSAGS-, FRUGT- OG BLOMSTERHAVER I MINDRE MÆNGDER
- OMPUMPNING FRA TANKE (KUN VOX SERIE)

ENREGIS/X-Profi

EWP - Afvandingspumpe til let forurenset vand



H_{\max} (m) 10,5 - 26,5
 Q_{\max} (m³/h) 12 - 31,2
Power (KW) 0,5 - 2,25

ANVENDELSESOMRÅDER

- UDPUMPNING AF KÆLDRE, GARAGER
- UDPUMPNING AF SWIMMINGPOOLS OG TANKE
- UDPUMPNING AF REGNVAND, PERKOLAT FRA NEDLØBSBRØNDE ELLER OPSAMLINGSTANKE
- VANDING AF GRØNTSAGS-, FRUGT- OG BLOMSTERHAVER

ENREGIS/X-Profi

VSP - Vortex spildevandspumpe til spildevand med fækalieindhold



H_{\max} (m) 7 - 15,5
 Q_{\max} (m³/h) 15,6 - 75
Power (KW) 0,6 - 3,0

ANVENDELSESOMRÅDER

- TØMNING AF SEPTIKTANKE, SIVEBRØNDE OG OPSAMLINGSTANKE TIL SORT SPILDEVAND
- PUMPNING AF SPILDEVAND BELASTET MED FASTE STOFFER
- TRANSPORT AF SORT SPILDEVAND FRA HUSE OG INDUSTRI

ENREGIS/X-Profi

BAP - Byggepumpe til
udpumpning af spildevand og
vand med moderat sandindhold



H_{max} (m) 5,8 - 16,5
 Q_{max} (m³/h) 4,5 - 24
Power (KW) 0,25 - 1,1

ANVENDELSESOMRÅDER

- UDPUMPNING AF KÆLDRE, GARAGER
- SÆRLIG VELEGNET TIL BYGGEPLADSER
- UDPUMPNING AF SWIMMINGPOOLS OG TANKE
- UDPUMPNING AF REGNVAND, PERKOLAT FRA NEDLØBSBRØNDE ELLER OPSAMLINGSTANKE
- VANDING AF GRØNTSAGS-, FRUGT- OG BLOMSTERHAVER

ENREGIS/X-Profi

BAP - Byggepumpe til
udpumpning af byggepladser
og grøfter



H_{max} (m) 16 - 22
 Q_{max} (m³/h) 30 - 90
Power (KW) 1,1 - 4,5

ANVENDELSESOMRÅDER

- UDPUMPNING AF BYGGEPLADSER OG GRØFTER
- EGNET TIL TØRLÆGNING OG KÆLDRE OG GARAGER
- TRANSPORT AF SPILDEVAND MED MODERAT FÆKALIEINDHOLD DER OGSÅ INDEHOLDER SLIBEMIDLER, VANDINGSANLÆG, REGNVAND OG GRUNDEVAND

ENREGIS/X-Profi

HDP - Højtrykspumpe til
vandtransport



H_{max} (m) 42 - 88
 Q_{max} (m³/h) 4,8 - 7,2
Power (KW) 0,6 - 1,5

ANVENDELSESOMRÅDER

- ANLÆG TIL VANDTRANSPORT IFBM. BOLIGTEKNIK OG INDUSTRI
- TRYKFORØGELSESANLÆG
- VANDFORSYNINGSANLÆG FRA BUNDFÆLDNINGSTANKE, 6"-SIVEBRØNDE, ROMERSKE SPRINGVAND, TANKE OG VANDLØB
- KUNSTVANDING
- APPLIKATIONER, DER KRÆVER FORØGET KØRSELSSTABILITET OG BEDRE KØLING AF MOTOREN (*)



	Betegnelse	Ekstraktionsdybde	Volt	Watt	Q max	H max	Faste stoffer	Varenummer
Afvandingspumpe til let forurenet vand								
EWP-MF 0302	Fladsuger	< 1 mm	230 V	500 W	9.000 l/h	7.0 m	3 mm	801010
EWP-MS 0302	med svømmer		230 V	500 W	9.000 l/h	7.0 m	10 mm	801020
EWP-MS 0302	med svømmer		230 V	700 W	13.200 l/h	10.0 m	10 mm	801030
EWP-DS 0802			230 V	1100 W	15.000 l/h	11.0 m	8 mm	801510
EWP-DS 1002			230 V	1300 W	18.000 l/h	14.0 m	8 mm	801520
EWP-DS 1402			230 V	2000 W	24.000 l/h	19.5 m	8 mm	801530
EWP-DS 1502			230 V	2100 W	18.000 l/h	19.0 m	8 mm	801540
EWP-DS 2003			230 V	2800 W	25.200 l/h	22.0 m	8 mm	801550
EWP-DT 3005			400 V	3400 W	31.200 l/h	26.5 m	8 mm	801560
Vortex spildevandspumpe med forsænket rotorhjul								
VSP-MS 0602	med svømmer	60 mm	230 V	0.7 kW	10.200 l/h	7 m	20 mm	802010
VSP-AS 0802			230 V	1,1 Kw	15.600 l/h	8,6 m	35 mm	802020
VSP-AS 0802			230 V	1,5 Kw	24.000 l/h	10,4 m	50 mm	802030
VSP-AS 1502			230 V	2,2 Kw	25.500 l/h	12,8 m	50 mm	802040
VSP-AT 2005			400 V	2.0 Kw	27.000 l/h	14 m	50 mm	802050
VSP-SS 1502 F	med svømmer	150 mm	230 V	2.1 kW	30.000 l/h	9.5 m	60 mm	802510
VSP-ST 2005 F	uden svømmer		400 V	2.5 kW	42.000 l/h	12.0 m	60 mm	802520
VSP-ST 3005 F			400 V	3,5 Kw	57.000 l/h	12,5 m	80 mm	802530
VSP-ST 4005 F			400 V	4,5 Kw	75.000 l/h	15,5 m	80 mm	802540
Spildevandspumpe (Grinder) med skære- og snitteanordning								
SGP-TS 1502	med knivsystem og svømmer		230 V	1.1 kW	15.000 l/h	19 m		803010
SGP-TT 2005	med knivsystem		400 V	2.0 kW	19.800 l/h	21m		803020
Industripumpe								
BAP-RS 0802	med svømmer		230 V	1,1 Kw	15.000 l/h	11,5 m	10 mm	804010
BAP-RS 1002	med svømmer		230 V	1.5 kW	18.000 l/h	14.5 m	10 mm	804020
BAP-RS 1502	med svømmer		230 V	2.2 kW	24.000 l/h	16.5 m	10 mm	804030
BAP-K 2003	Gummibelagt diffusor	25 mm	230 V	2,9 kw	30.000 l/h	16.0 m	10 mm	804510
BAP-KT 3005	Gummibelagt diffusor	25 mm	400 V	4,0 kw	54.000 l/h	19.5 m	10 mm	804520
BAP-KT 4005	Gummibelagt diffusor	25 mm	400 V	5,0 Kw	72.000 l/h	21.0 m	10 mm	804530
BAP-KT 6005	Gummibelagt diffusor	25 mm	400 V	4.50 kw	90.000 l/h	22.0 m	10 mm	804540
Højtrykspumper (rent vand)								
	Pumpetrin 4 rotorhjul inox		230 V	1,2 Kw	4.800 l/h	42 m		805010
HDP-RS 1002/44	Pumpetrin 4 rotorhjul inox		230 V	1.6 kW	7,200 l/h	46 m		805020
HDP-RS 1002/62	Pumpetrin 4 rotorhjul inox		230 V	1,6 kW	4.800 l/h	62 m		805030
HDP-RS 1302/82	Pumpetrin 4 rotorhjul inox		230 V	1,8 Kw	4.800 l/h	82 m		805040
HDP-R 1003/62 OUT	Pumpetrin 4 rotorhjul inox		230 V	1,6 kW	4.800 l/h	62 m		805050
HDP-R 1303/82 OUT	Pumpetrin 4 rotorhjul inox		230 V	1,8 Kw	4.800 l/h	82 m		805060
HDP-WT 4005	Pumpetrin 4 rotorhjul inox		400 V	3,9 Kw	54.000 l/h	44 m		805070
HDP-WT 7005	Pumpetrin 4 rotorhjul inox		400 V	7,3 Kw	90.000 l/h	70 m		805080