



ENREGIS/Reference Supermarkedet i Lehrte (DE) regnvandsforsinkelse, farbar - areal udnyttet



ENREGIS, hurtig, pålidelig og økonomisk effektiv...

Kompakt, underjordisk regnvandsforsinkelse der bygger på det fleksible og ENREGIS/X-Box® system. ENREGIS/X-Box® er i dag blandt de mest stabile systemer globalt set. Hulrumselementerne tilbydes i højder fra 10 cm op til 75 cm. De kan projekteres i 5 cm-trin, brugeren og planeren får den størst mulige fleksibilitet i designet.

Den integrerede ENREGIS/Controlbox® skylle- og inspektionskanal DN 500 er garantien for en sikker og vedligeholdelsesoptimeret brug af systemet.



Oplysninger & Fakta:

Projekt/mål: regnvandsforsinkelse under et parkeringsområde

Foranstaltning: montering af ENREGIS/X-Box® ider tåler ekstrem belastning kombineret med ENREGIS/Controlbox® DN 500 Inspektions- og skyllekanal

Retentionvolumen: 800 m³

Mål: L 99,6 m x B 5,40 m x H 1,50 m (2 moduler a 0,75 m)

Monteringsdybde: 2,65m

Overdækning: 1,15 m

Styrke: SLW 60

Anlægstid: 5 Tdage inkl. forsvejsning

